

2M IP 3X PTZ


NPX3-52

Features

- Real-time High Definition Camera
- Triple Codec, Simultaneous Multi Streaming
- Day & Night by ICR
- Independent Camera Setup
- Double Scan Sensor with Advanced Built in ISP(2M)



Dimension (mm)



Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8" 2.1M CMOS
채널 수	1
총 화소	1945(H) X 1109(V)
최대 해상도	1920 X 1080
최저저도	0.03Lux (B/W)0.006 (F1.6)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	2.8~8mm
조리개	F1.95 ~ F2.65
렌즈 타입	Motorized
IRIS 제어	P-IRIS
화각	D:68.3 ~131.6 , H:59.3 ~114.7 , V:33.2 ~61.2
팬 / 틸트 / 줌	Pan:360 Tilt :90 Zoom :X3

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	Non-IR
프라이버시 기능	Yes

인코더	
비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 1920x1080/1280x720/640x480/352x288/352x240 H.264 : 1920x1080/1280x720/640x480/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/640x480/768x432/704x576/704x480/352x288/352x240
멀티 스트리밍	1080p30 + CIF with H.264, H.265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes

인코더	
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	1[1.0Vms, 3K ohm]/1
알람 입출력	1/1
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows® Internet Explorer® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V Poe IEEE 802.3at
소비 전력	DC12V Max 11.4WPoE Max 15.36W

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS

외관	
하우징 모델명	PX3

외관	
케이스 타입	Outdoor PTZ Dome
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	125mm 116mm
무게	1kg