

AI Total 10M IP IR Dual Fixed Dome





NVM8-710-R

Features

- Vandal Proof Design
- Aspheric Dome
- ROI(Region of Interest)
- Various Web Plug-in
- Smart AVC
- Advanced Built in ISP
- Day & Night by ICR



Dimension (mm)



Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8" 5.14M CMOS
채널 수	2
총 화소	2592(H) X 1944(V)
최대 해상도	2592 x 1944
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan
렌즈	
초점 거리	2.8mm 4.0mm 6.0mm 8.0mm
조리개	F2.0
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D : 125.5 , H : 102.4 , V : 77.4 (2.8mm) D : 106.6 , H : 82.3 , V : 58.8 (4mm) D : 69.4 , H : 51.9 , V : 37.6 (6mm) D : 47.9 , H : 37.8 , V : 28.2 (8mm)
카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	H2IR
IR 거리	50ft
프라이버시 기능	Yes
지능형	
AI 지능형	No
인코더	
비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 x 2ch (TBD) H.264 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 x 2ch (TBD) MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 (x2ch) (TBD)

인코더	
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	2592x1944p30 + 480p30 with H.264,H265 + MJPEG x 2ch (TBD)
비디오 비트레이트	Yes
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	1[1.0Vms, 3K ohm]/1
알람 입출력	1/1
마이크	Yes
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card


네트워크	
이더넷	RJ45(1000Base-T(1Gbps))
프로토콜	TCP/IP, UDP, Auto IP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
보안	HTTPS(SSL), IP Filtering, 802.1x, Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows® Internet Explorer® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS

외관	
하우징 모델명	VM8
케이스 타입	Outdoor Multi-Sensor Dome
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
무게	0.68kg

Compatible Accessories

 BW05 Wall Bracket	 BC07 Ceiling Bracket	 GP02 Gang Bracket	 BJC09 Wall Junction Bracket
--	---	---	--