

5M IP Door Jamb Camera


NST11-65 (복사)

Features

- Optimized Multiple Profile Streaming
- ROI(Region of Interest)
- Various Web Plug-in
- Smart AVC
- Advanced Built in ISP
- Fluid Integration Way
- Double Scan Sensor with Advanced Built in ISP (5M)
- Pinhole camera can be easily adjusted to eye level, giving a clearer view of the face, even when a person is wearing a cap or hood.



Dimension (mm)



Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8" 5.14M CMOS
채널 수	1
총 화소	2592(H) X 1944(V)
최대 해상도	2592 x 1944
최저저도	0.26Lux 0Lux with IR
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	No
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	3.7mm
조리개	F2.5
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D : 115 , H : 87.6, V : 61.6

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	No
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	Non-IR
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion Detection Mirror & Flip

인코더	
비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 2592x1944/ 2560x1440/ 1920x1080/ 1280×720/ 800x600/ 704x576/ 768x432/ 704x480/ 640x480/ 640x360/ 352x288/ 352x240 H.264 : 2592x1944/ 2560x1440/ 1920x1080/ 1280×720/ 800x600/ 704x576/ 768x432/ 704x480/ 640x480/ 640x360/ 352x288/ 352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240
멀티 스트리밍	2592x1944p30 + 480p30 with H.264,H265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes

인코더	
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	No
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	No
알람 입출력	No
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class2
소비 전력	DC12V Max 4WPoE Max 4.8W

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	No
방진 방수 대응	No
인증	FCC CE ROHS

외관	
하우징 모델명	ST10
케이스 타입	Indoor Specialty
재질	Plastic
색상	White
크기 (W X D X H)	50.3mm 190mm
무게	0.4kg