

4K IP IR Bullet


NBT7-58-RS

Features

- Two Motor MFZ(Motorized Focus Controllable) / P-Iris Lens
- Optimized Multiple Profile Streaming
- ROI(Region of Interest)
- Various Web Plug-in
- Smart AVC
- Advanced built in ISP
- Smart Focus(Motorized focus)
- Double Scan Sensor With Advanced Built in ISP (8M)



Dimension (mm)



Specification

비디오	
이미지 센서	1/1.8" 8M CMOS
채널 수	1
총 화소	3952(H) x 2320(V)
최대 해상도	3840(H) x 2160(V)
최저저도	0.09Lux 0Lux with IR (F1.5)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	3.6-10mm
조리개	F1.5
렌즈 타입	Motorized
IRIS 제어	P-IRIS
화각	D:52.3 ~112.9 , H:45.7 ~98.4 , V:25.9 ~54.6
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :X2.7 Optical

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	H6IR
IR 거리	100ft
프라이버시 기능	Yes

인코더	
비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280x720/640x480/640x360/352x288/352x240 H.264 : 3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280x720/640x480/640x360/352x288/352x240 MJPEG : 1080p/720p/800x600/VGA/768x432/D1/CIF1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
멀티 스트리밍	3840x2160p30 + 480p30 with H.264,H265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes

인코더	
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	1[1.0Vms, 3K ohm]/1
알람 입출력	1/1
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45(1000Base-T(1Gbps))
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows® Internet Explorer® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1


전원	
전원	Adaptor is not included DC12V Poe IEEE 802.3at
소비 전력	DC12V Max 13.2W PoE Max 16.4W

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	-40°C ~ 50°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS

외관	
하우징 모델명	BT7
케이스 타입	Outdoor Bullet

외관	
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	310mm 97mm
무게	1.2kg

Compatible Accessories



BJC07
Junction Bracket



BJC01
Junction Bracket